

Torno de bancada paralela Vurcon PL-50x1500

Ref: PL50x1500



Especificaciones técnicas

Marca	VURCON
Versión	1500
Recorridos de los ejes X/Z	275/ 1000 (1500/2000)
Recorrido del eje X	275
Recorrido del eje Z	1500
Avances rápidos de los ejes X/Z	6/ 8
Diámetro máx. de volteo	500
Diámetro máx. de volteo sobre carro	280
Diá. máx. de volteo horizontal 6 posiciones	350
Paso de barra	ø 87
Velocidad husillo principal	30 - 3000
Agujero del plato	87
Nariz del husillo	ISO702 /A28
Capacidad de la torreta	4/ 6
Tamaño del cuadradillo	25x25
Diámetro de caña contrapunto hidráulico	80
Diámetro del contrapunto	75
Recorrido del contrapunto	150
Cono morse del contrapunto	MT No. 5
Cono contrapunto hidráulico	MT No. 3
Potencia bomba refrigerante	0,15
Dimensiones (Largo x ancho x alto)	3200x1450x1670
Peso	3200

Equipamiento Estándar

-

Control numérico Siemens 828D (PPU240)

- Función Shopturn
- Motor principal de 15 kW
- Husillo principal de 2.500 rpm
- Torrete de 6 posiciones
- Plato manual de 3 garras
- Interfaz USB
- Unidad de lubricación
- Sistema de refrigeración mediante taladrina
- Carenado completo
- Componentes electrónicos Siemens
- Marcado CE

Imágenes

