

Torno cnc de bancada inclinada de entrega inmediata Vurcon TI60/500

Ref: TI60/500 STOCK



Especificaciones técnicas

Marca	VURCON
Recorrido del eje X	210
Recorrido del eje Z	560
Diámetro máx. de volteo	600
Diámetro máx. de volteo sobre carro	360
Diámetro máx. de corte	470
Longitud máx. de corte	650
Potencia motor principal	11/ 15
Velocidad husillo principal	50-4500
Nariz del husillo	A2-6
Diámetro de rodamiento del husillo	65
Paso de barra	51
Tamaño del plato	8
Agujero del plato	10"
Avances rápidos de los ejes X/Z	30
Guías de los ejes X/Z	Lineal
Capacidad de la torreta	8
Tamaño del cuadradillo	25x25
Longitud máx. de torneado	500
Recorrido del contrapunto	450
Cono morse del contrapunto	MT No. 5
Tipo de movimiento del contrapunto	Motorizado
Apertura del husillo	50
Tipo de guía	Linear
Precisión del posicionamiento para X/Z	± 0.008
Repetitividad de posicionamiento para X/Z	± 0.004
Extractor de viruta	Tipo cadena
Dimensiones (Largo x ancho x alto)	2700x1890x1880
Peso	4500
Potencia servo motor principal	11/15
Potencia servomotor eje X	1.8
Potencia servomotor eje Z	1.8

Equipamiento Estándar





Vurcon

Blanco Macael, s/n

Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)

Teléfono: +34 966 662 296





Vurcon

Blanco Macael, s/n

Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)

Teléfono: +34 966 662 296





Vurcon

Blanco Macael, s/n

Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)

Teléfono: +34 966 662 296





Vurcon

Blanco Macael, s/n

Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)

Teléfono: +34 966 662 296



-

Contrapunto recorrido 450mm CMN^º5

-



Torreta automática de 8 posiciones, interfaz BMT

-

Plato de 3 garras 10"

•

Volante electrónico





Vurcon

Blanco Macael, s/n

Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)

Teléfono: +34 966 662 296



-

Recogedor de piezas

-



Extractor de virutas tipo cadena, con carro recoge virutas

-

Unidad hidráulica

-

Medidor de herramientas manual Renishaw

-



Cuadro eléctrico con aire acondicionado

-

Lámpara tricolor indicadora estado máquina.

-

Iluminación LED área de trabajo

-



Sistema de refrigeración mediante taladrina (incluye tanque)

-

Sistema de lubricación automática

-

Pistola de aire

-



Carenado completo

-

Transformador

•

Marcado CE



Imágenes

